



ungeschirmtes Kabel
LiYY-36x0,14mm²
Kabelnennlänge: 300mm + 75mm
unshielded cable
LiYY-36x0.14mm²
nominal cable length: 300mm + 75mm

Steckerhaube Sub D metallisiert
mit Sub D Stiftstecker 37-polig
Hood Sub D metalized
with Sub D male connector 37-pole

Verriegelungsbolzen UNC 4-40
Locking bolts UNC 4-40

Diese Zeichnung unterliegt
nicht dem Änderungsdienst.
This drawing is subject to out
of revision service.

Dieses Dokument genießt Urheberrecht und damit den
gesetzlich dafür bestehenden Schutz.
This document is owned by TWK-Elektronik GmbH and is
protected by copyright laws and international treaty provisions.

TWK-ELEKTRONIK GmbH				Toleranzen DIN ISO 2768/m-K	Maßstab 1:1	SUPREME SENSORING	
Bismarckstr. 108 D-40210 Düsseldorf Tel.: +49 211 96117-0 info@twk.de				Material:		Fa.:	
				Datum	Name	Einbauzeichnung / Drawing CR 65 - ... Parallel Standard	
			Bearb.	12.01.2017	RS		
			Gepr.	17.05.2021	Sk		
			Norm			TZY 14116 DB / B - 2759-3	
3	Montagehinweis entfernt	17.05.21	RS	Zusatz:			
3	neuer DIN-Vordruck	17.05.21	RS			Blatt 1	
1-2	siehe Revision -2	17.05.21	RS			1 Bl.	
Zust.	Aenderung	Datum	Name				